






DETAIL B
SCALE 1:1


SECTION A-A



(K08) NOT: Mil salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 64-11107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

(K0) Kritik Ölçü / Critical Dimension



PARÇA TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ARÇELİK ONAYI GEREKLİDİR. ARÇELİK APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
01	İlk yayım.	AA	12.05.2016 C.D.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO REV.TARİHİ İMZA
MALZEME	TARİH	12.05.2016	İMZA
HAZIRLAYAN	CEM DOĞAN		
KONTROL	C.SİMSEK		
KONTROL	I.DOKUMCU		
ONAY	H.GEDİK		
ÖLÇEK	1:3	REFERANS RESİM NO	
DIŞ GÖRÜNÜŞ QH112FC OUTLOOK VIEW QH112B14a		SAYFA 1 TAMAMI 1	
GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) DIN 7168		RESİM NO	
UZUNLUK	>= 6mm ±0,1 30-120mm ±0,3 400-1000mm ±0,8	6521123xx	
AÇI	>= 10mm ±1° 50-120mm ±20' >= 400mm ±5°		



WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.