







KESİT A-A
ÖLÇEK 1:1

NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgi değeri için "normal" sütununa bakınız

(K07)

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347



PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.				
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
1	Yeni yayınlandı			AA	CR*	30.11.2020	G.E.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA	
MALZEME								
	TARİH	30.11.2020	İMZA		 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
	HAZIRLAYAN	G.ERGIN						
	KONTROL	G.ERGIN						
	KONTROL	C.FİLİZ						
	ONAY	B.T.ERTUGRUL						
ÖLÇEK	DIS GORUNUS QHG90 B14 S-KI <i>OUTLOOK VIEW QHG90 B14 S-KI</i>					REFERANS RESİM NO		
1:1						SAYFA / TAMAMI	1/1	A3
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m					Resim No		
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8	6521637xx
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2	
		AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	
	10-50mm	±30'	120-400mm	±10'				

Ø Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Ø Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

(K) K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.