CAD İLE ÇİZİLMİŞTİR ELDE DEĞİŞTİRMEYİNİZ / CAD OUTPUT,DO NOT HANDWORK

CAD KONTROL

RESİM ÜZERİNDEN ÖLÇÜ ALMAYINIZ / DO NOT SCALE





KESİT A-A
ÖLÇEK 1:1







K12

NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız
Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.	RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARCELIK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.	APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA
1	Yeni yayınlandı	AA	CR-118844	15.11.2019	K.Y.

MALZEME

TARİH	14.11.2019	İMZA
HAZIRLAYAN	K. YILDIZ	
KONTROL	C. FILIZ	
KONTROL		
ONAY	B.T. ERTUGRUL	

WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖLÇEK 1:1

DIS GORUNUS QHSG 112 B35-KI

OUTLOOK VIEW QHSG 112 B35-KI

REFERANS RESİM NO

SAYFA / TAMAMI 1/1 | A3

RESİM NO 6521761xx

GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m

UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8
	6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2
AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'
	10-50mm	±30'	120-400mm	±10'		

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definig statistical process control dimensions

(K) K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.