






DETAY B
ÖLÇEK 2:1KESİT A-A
ÖLÇEK 1:2

Dimensions and tolerances (incl. runout and flatness) of drive-end side and feet are according to EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
1	Yeni yayınlandı	AA	CR*	28.01.2021	D.H.		
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİH	İMZA
MALZEME		TARİH		28.01.2021	İMZA	 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	
		HAZIRLAYAN		Doğan HACIDARICIOĞLU			
		KONTROL		Ozan DELİMAZI			
		ONAY		Burçak ASLAN			
ÖLÇEK		DIS GORUNUS QN100 L GOVDE AYAKLI				REFERANS RESİM NO	
1:2		GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 8062-3				SAYFA / TAMAMI 1/1 A3	
		ÖLÇÜ TOLERANSLARI DCTG-7				RESİM NO	
		≥ 10 ± 0,75 40-63 ± 1 250-400 ± 1,6 10-16 ± 0,8 63-100 ± 1,1 400-630 ± 1,8 16-25 ± 0,85 100-160 ± 1,25 630-1000 ± 2 25-40 ± 0,9 160-250 ± 1,4				6722294xx	
		Verilmeyen düzlemsellik, dairesellik, paralellik, diklik simetriklik ve eksenellik için ISO 8062-3 GCTG-4 geçerlidir.					

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.