











ÖLÇEK 1:10



(K07) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.					RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.				
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.					APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.				
03	Değişiklik yok. Resim güncellendi.				AH	CR**	12.01.2021	E.S.	
02	03-04-05 nolu varyantlar eklendi.				AB	CR*121777	14.01.2020	E.S.	
REV NO	DEĞİŞİKLİK				DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA	
MALZEME									
		TARİH	25.11.2019	İMZA		 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
		HAZIRLAYAN	E.SAYAR						
		KONTROL	K.YILDIZ						
		KONTROL	C.FILİZ						
		ONAY	B.T.ERTUGRUL						
ÖLÇEK		DIS GORUNUS S2H132 DTM				REFERANS RESİM NO			
1:3	SAYFA / TAMAMI					1/1	A3		
		GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m					RESİM NO		
		UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3	400-1000mm	±0,8	6521331xx
			6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5	1000-2000mm	±1,2	
		AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'	>= 400mm	±5'	
			10-50mm	±30'	120-400mm	±10'			