







KESİT A-A
ÖLÇEK 2:5

ÖLÇEK 1:10



DIN6885 A16x10x100

DIN332 DR7-M16



(K07) NOT: Mıl salgısı DIN EN 50347 e göre uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız.

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side and feet are according to DIN EN 50347

PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.			
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.			
4	Değişiklik yok, görünüşler güncellendi.			AD	CR-**	07.09.2022	E.S.
3	Montaj,resim güncellenmesi, değişiklik yok			AC	CR-**	13.01.2021	E.S.
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME		TARİH		03.01.2020	İMZA
HAZIRLAYAN		E.SAYAR			
KONTROL		K.YILDIZ			
KONTROL		C.FILIZ			
ONAY		B.T.ERTUGRUL			



WAT MOTOR
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÖLÇEK 1:5	DIS GORUNUS QH200 DTM			REFERANS RESİM NO	
				SAYFA / TAMAMI	A3
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m			RESİM NO	
	UZUNLUK	>= 6mm ±0,1	30-120mm ±0,3	400-1000mm ±0,8	6521334xx
AÇI		6-30mm ±0,2	120-400mm ±0,5	1000-2000mm ±1,2	
		>= 10mm ±1°	50-120mm ±20'	>= 400mm ±5'	
		10-50mm ±30'	120-400mm ±10'		

Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

(K) K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.