








NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız

Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347



PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR.				RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/COMPONENT SHALL CONFORM TO ARCELIK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.					
TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR.				APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.					
1	Yeni yayınlandı			AA	CR-	01.03.2022	E.S.		
REV NO	DEĞİŞİKLİK			DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA		
MALZEME									
	TARİH	01.03.2022	İMZA	 WAT MOTOR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	HAZIRLAYAN	E.SAYAR							
	KONTROL	E.SAYAR							
	KONTROL	M.A.CALDUK							
	ONAY	B.T.ERTUGRUL							
<u>ÖLÇEK</u> 1:3	DIS GORUNUS S3HG160 B3 <i>OUTLOOK VIEW S3HG160 B3</i>					REFERANS RESİM NO			
						SAYFA / TAMAMI	1/1	A3	
	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m					<u>RESİM NO</u> 6521923xx			
	UZUNLUK	>= 6mm	±0,1	30-120mm	±0,3			400-1000mm	±0,8
		6-30mm	±0,2	120-400mm	±0,5			1000-2000mm	±1,2
	AÇI	>= 10mm	±1°	50-120mm	±20'			>= 400mm	±5'
		10-50mm	±30'	120-400mm	±10'				

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.
K symbol is used for Quality Control dimensions.