


KESİT A-A  
ÖLÇEK 1:4

NOT : Mil salgısı DIN EN 50347'ye uygun olmalıdır.  
DIN EN 50347 için 6411107xx nolu resme bakınız.  
Max salgı değeri için "normal" sütununa bakınız  
Dimension (incl. runout and flatness) of drive end side feet are according to DIN EN 50347



PARÇA/KOMPONENT VE BUNLARI OLUŞTURAN HAMMADDE, BOYA, KAPLAMA VS KL-00093 ARÇELİK KİMYASAL UYGUNLUK ŞARTNAMESİ'NE UYGUN OLMALIDIR. RAW MATERIAL, INCLUDING ALL THE ADDITIVES, PAINT, COATINGS ETC OF THE PART/KOMPONENT SHALL CONFORM TO ARÇELİK PROCEDURE, KL-00093 CHEMICAL COMPLIANCE SPECIFICATIONS.

TASARIM, MALZEME VE ÜRETİM PROSESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDEN ÖNCE ONAY GEREKLİDİR. APPROVAL IS REQUIRED BEFORE DESIGN OR MATERIAL OR PROCESS CHANGES.

1	Yeni yayınlandı	AA	CR*	20.06.2023	E.S.
REV NO	DEĞİŞİKLİK	DEĞ KOD	YAYIN NO	REV.TARİHİ	İMZA

MALZEME	TARİH	20.06.2023	İMZA	
HAZIRLAYAN	E.SAYAR			
KONTROL	E.SAYAR			
KONTROL	M.A.ÇALDUK			
ONAY	E.COSKUN			

ÖLÇEK	DIS GORUNUS SHG280-4 B3 OUTLOOK VIEW SHG280-4 B3	REFERANS RESİM NO
1:4		SAYFA / TAMAMI 1/1 A3

	GENEL TOLERANSLAR(VERİLENLER DIŞINDA) ISO 2768-m			RESİM NO 6621178xx
	UZUNLUK	>= 6mm ±0,1	30-120mm ±0,3	
AÇI	>= 10mm ±1°	50-120mm ±20'	>= 400mm ±5'	
	10-50mm ±30'	120-400mm ±10'		

○ Oblong işareti, istatistiksel proses kontrolü yapılacak ölçüleri tarifler  
Oblong sign is used for definiq statistical process control dimensions

Ⓚ K sembolü kalite kontrol ölçüleridir.  
K symbol is used for Quality Control dimensions.